VARMEPUMPER



*MINIKATALOG

2020

ahlsell



Som supplement til vores Priskatalog, kan du nu få udvalgte produktkatagorier - som **MINIKATALOG**.

Vi har samlet alle vores produkter, som hører sammen, inklusiv en række tilbehørsprodukter. **MINIKATALOGERNE** udgives jævnligt over året med opdateret produktsortiment.

Du kan hurtigt og nemt downloade vores **MINIKATALOG** til egen PC/tablet eller du kan tage et eksemplar med dig hjem næste gang, du besøger en af vores afdelinger.

Hos Ahlsell giver vi dig:

- Markedets førende produkter
- Tryghed og kontinuitet
- Markedets hurtigste og sikreste leverancer
- Gedigen viden og overlegen service.

Kontakt os gerne!
Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Ahlsell Danmark ApS

Hitachi

Primairy	4-7
Light Commercial serie D	8-9
Light Commercial serie E	10-11
Monozone serie A	12-13
Performance serie E	14-15

Innova

Classic II	16
Platinum	17
Titanium	18-19
Floor R410A	20
Floor R32	21
U-Match	22-23
Multi	24-25
Multi RAC	26-27
Duplex	28-29

Hitachi

Yutaki S Combi R410A	30
Yutaki S Combi R32	31
Yutaki S R410A	32
Yutaki S R32	33
Yutaki M R410A	34
Yutaki M R32	35

Innova

Affugter	36

Reservedele og tilbehør

Hitachi	37-42
Innova	43-44
Til egne noter	45



Hitachi Primairy gulv/loft indedel

Primairy gulv/loft er perfekt tilpasset til dine kommercielle applikationer. Fleksibel placering: Enheden kan installeres på gulvet eller på loftet. Garanteret effektivitet. Kompatibel med tekniske rumapplikationer.

- ErP godkendt
- 3 ventilator hastigheder
- Fortrådet fjernbetjening
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Kondensvandstilslutning 25 mm

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur: -15 °C til +48 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R410A
Rørtilslutning	3/8” x 3/4”
Bredde	1580 mm
Dybde	680 mm
Højde	230 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Pris
61023004	RPFC-5.0UNE1NH	3,3-13,2 kW	3,0-14,6 kW	45-50 dB(A)	14.465,00
61023006	RPFC-6.0UNE1NH	3,1-16,1 kW	3,3-18,0 kW	41-51 dB(A)	16.930,00
61023008	RPFC-6.5UNE1NH	4,9-18,0 kW	5,2-21,0 kW	43-51 dB(A)	18.815,00

Hitachi Primairy kanal indedel



Passer perfekt til dine kommercielle applikationer. Op til 50 m rørløb og 30 m højde applikationer kan dækkes, høj fleksibilitet i installationen konfiguration.

- ErP godkendt
- Integreret kondenspumpe
- Bredt statisk trykjusteringsområde
- Garanteret effektivitet
- Fleksibel luftcirkulation nedenfra eller bagfra
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)
Lydniveau i tabel relaterer til køledrift

Tekniske data

Energiklasse	A+/A
Spænding	230 V
Kølemiddel	R410A
Rørtilslutning	3/8” x 3/4”
Bredde	1300 mm
Dybde	800 mm
Højde	350 mm
Vægt	51 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Pris
61025004	RPIH-5.0UNE1NH	3,3-13,2 kW	3,0-14,6 kW	3,77	44-51 dB(A)	1300-1750 m^3/h	13.115,00
61025006	RPIH-6.0UNE1NH	3,2-16,0 kW	3,4-18,5 kW	3,78	50-55 dB(A)	1900-2400 m^3/h	14.880,00
61025008	RPIH-6.5UNE1NH	5,0-18,0 kW	5,2-20,5 kW	3,68	50-56 dB(A)	1900-2400 m^3/h	16.530,00



Hitachi Primairy 4-vejs kassette

4-vejs kassette i serien Primairy. Passer perfekt til dine kommercielle applikationer.

- ErP godkendt
- Indbygget kondensvandpumpe, løftehøjde 85 mm
- Temperaturkompensation
- Garanteret effektivitet
- Nyt luftindtag
- Kompatibel med tekniske rumapplikationer
- Inklusiv panel & IR fjernbetjening

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved indetemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved indetemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6°C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt 1.4 meter under anlægget (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Energiklasse	A+/A
Kølemiddel	R410A
Spænding	230 V
Rørtilslutning	3/8” x 3/4”
Bredde	840 mm
Dybde	840 mm
Højde	298 mm
Vægt	32 kg
Spænding	400 V

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	SCOP	Lydniv.	Pris
61024034	RCI 5.0	3,3-13,2 kW	3,0-14,6 kW	3,87	41-46 dB(A)	17.430,00
61024036	RCI 6.0	3,4-16,2 kW	3,3-18,0 kW	3,87	46-50 dB(A)	20.280,00
61024038	RCI 6.5	5,0-18,0 kW	5,0-21,0 kW	3,80	43-47 dB(A)	22.535,00





Hitachi Primairy udedel

Inverter varmepumpe. Udedel til Primairy serien.

- ErP godkendt
- Varme- eller kølefunktion

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Rørtilslutning	3/8” x 3/4”
Spænding	400 V
Kølemiddel	R410A
Energiklasse	A+/A
Bredde	950 mm
Dybde	340 mm
Højde	1386 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	SCOP	Pris
61021004	RAS-5.0UNESMH1	3,3-13,2 kW	3,0-14,6 kW	58 dB(A)	3,80	26.980,00
61021006	RAS-6.0UNESMH1	3,2-16,0 kW	3,4-18,5 kW	53 dB(A)	3,87	30.485,00
61021008	RAS-6.5UNESMH1	5,0-18,0 kW	5,2-20,5 kW	58 dB(A)	3,80	33.880,00



Hitachi Light Commercial Serie D væg

Den nye Light Commercial varmepumpe serie er oplagt til kontor og let erhverv.

- ErP godkendt
- Varme- eller kølefunktion
- Kan arbejde ned til -15 °C i omgivelsestemperatur
- Hotgas bypass, som sikrer afrimning
- “Sommerhus funktion” +10 °C
- Bevægelsesføler, der tilpasser temperaturen i forhold til aktivitet i lokalet for at spare på energien
- Powerful (højeffekt drift) - opnår ønsket niveau meget hurtigt
- Mulighed for alarmudgang og driftsignal

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Højde	300 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Energi-klasse	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Pris
61010019	RAK 50PPD	1,2-5,8 kW	1,2-6,8 kW	A++/A++	4,60	26-47 dB(A)	310-800 m^3/h	5.475,00
61010020	RAK 60PPD	1,2-6,5 kW	1,2-8,0 kW	A++/A+	4,20	30-49 dB(A)	310-800 m^3/h	7.390,00
61010021	RAK 70PPD	1,5-8,0 kW	1,5-8,5 kW	A++/A++	4,60	30-47 dB(A)	510-1080 m^3/h	14.950,00

Hitachi Light Commercial serie D udedel

Den nye Light Commercial varmepumpe serie er oplagt til kontor, let erhverv og serverkøl.



- ErP godkendt
- Varme- eller kølefunktion
- Kan arbejde ned til -15 °C i omgivelsestemperatur
- Hotgas bypass, som sikrer afrimning
- "Sommerhus funktion" +10 °C
- Powerful (højeffekt drift) - opnår ønsket niveau meget hurtigt
- Mulighed for alarmudgang og driftsignal

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Bredde	850 mm
Dybde	298 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	SCOP	Energi-klasse	Pris
61010016	RAC 50NPD	1,2-5,8 kW	1,2-6,8 kW	53 dB(A)	1/4" x 1/2"	4,60	A++/A++	14.565,00
61010017	RAC 60NPD	1,2-6,5 kW	1,2-8,0 kW	53 dB(A)	1/4" x 1/2"	4,20	A++/A+	16.980,00
61010018	RAC 70NPD	1,5-8,0 kW	1,5-8,5 kW	54 dB(A)	1/4" x 5/8"	4,60	A++/A++	19.195,00



Hitachi Light Commercial serie E 4-vejs kassette

4-vejs kassette fra Hitachi, som enten kan køre som singlesplit eller multisplit. Kassetten anvender det miljørigtige kølemiddel R32, har en indbygget kondensvandpumpe (løftehøjde 115 mm), samt tilvalget af enten en trådløs- eller fortrådet fjernbetjening (tilbehør). Dertil så har kassetten er række forskellige indstillinger (Powerful, Leave Home, ECO etc.), så den kommer til at passe perfekt til netop dit behov.

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved indetemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Nominel varmekapacitet:

- Ved indetemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6°C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Lydniveaumålt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner) og værdierne oplyst er fra mindste lydniveau til maks.

Spændingen vist i tabellen er, hvis kassetten anvendes som singlesplit, hvis den anvendes som multisplit, så trækkes spændingen fra udedelen til indedelen.

Tekniske data

Energiklasse	A++/A+
Kølemiddel	R32
Bredde	570 mm
Dybde	570 mm
Højde	285 mm
Spænding	230 V

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Luftmgd	SCOP	Lydniv.	Rørtilsl.	Pris
61010472	RAI-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	360-720 m^3/h	4,30	27-39 dB(A)	1/4” x 3/8”	13.515,00
61010474	RAI-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	360-720 m^3/h	4,30	27-41 dB(A)	1/4” x 3/8”	14.175,00
61010058	RAI-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	390-780 m^3/h	4,40	29-44 dB(A)	1/4” x 1/2”	15.615,00
61010059	RAI-60RPE	6,0 kW	7,0 kW	390-780 m^3/h	4,40	29-44 dB(A)	1/4” x 1/2”	17.095,00

Hitachi Light Commercial serie E udedel



Den nye Light Commercial varmepumpe serie er oplagt til kontor og let erhverv. Serie E fra Hitachi anvender det miljørigtige kølemiddel R32 og enheden kan arbejde helt ned til -15 °C i omgivelsestemperatur både i køl og varme.

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Energiklasse	A++/A+

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	SCOP	Bredde	Pris
61010476	RAC-25NPE	2,5 kW	3,5 kW	49 dB(A)	1/4” x 3/8”	4,30	750 mm	9.815,00
61010478	RAC-35NPE	3,5 kW	4,8 kW	49 dB(A)	1/4” x 3/8”	4,30	750 mm	11.405,00
61010035	RAC-50NPE	5,0 kW	6,0 kW	50 dB(A)	1/4” x 1/2”	4,40	850 mm	15.015,00
61010036	RAC-60NPE	6,0 kW	7,0 kW	50-53 dB(A)	1/4” x 1/2”	4,40	850 mm	17.500,00



Hitachi Monozone Serie A gulv

Gulvmodellen giver med sit afrundet design mange anvendelsesmuligheder. F.eks. kan den udfylde pladsen i radiatornicher. Den kan varme ved udetemperatur ned til -15 °C.
Uanset om det beboelses- eller soveområde kan standard gulvmodellen tilpasses dine behov hele året rundt i kraft af 4-trins reguleringen.

- ErP godkendt
- Nano titanium filter
- Spændingsforsyning: 35 Vdc fra udedel

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:
- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:
- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Kølekapacitet	0,9-3,1 kW
Varmekapacitet	0,9-4,4 kW
Energiklasse	A+/A+
SCOP	4,30
Lydniveau	23-40 dB(A)
Kølemiddel	R410A
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Bredde	760 mm
Dybde	235 mm
Højde	600 mm
Vægt	14 kg
Leverandør varenr.	RAF-25RPA

Vare nr.	Betegnelse	Pris
61010503	RAF 25RPA	7.000,00

Hitachi Monozone serie A udedel



Gulvmodellen giver med sit afrundet design mange anvendelsesmuligheder. F.eks. kan den udfylde pladsen i radiatornicher. Den kan varme ved udetemperatur ned til -15 °C.
Uanset om det beboelses- eller soveområde kan standard gulvmodellen tilpasses dine behov hele året rundt i kraft af 4-trins reguleringen.

- ErP godkendt
- Varme- eller kølefunktion

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:
- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Nominel varmekapacitet:
- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner)

Tekniske data

Kølekapacitet	0,9-3,1 kW
Varmekapacitet	0,9-4,4 kW
Lydniveau	49 dB(A)
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Kølemiddel	R410A
SCOP	4,30
Energiklasse	A+ / A+
Bredde	750 mm
Dybde	288 mm
Højde	548 mm
Vægt	31 kg
Fyldning	0,87 kg
Luftmængde	1620-1860 m^3/h
Leverandør varenr.	RAC-25FPA

Vare nr.	Betegnelse	Pris
61010504	RAC 25FPA	8.120,00



Hitachi Performance serie E væg

Performance varmepumpen udemærker sig med høj energiklasse (A+++) og sit stilerene design. Varmepumpen er ErP godkendt og anvender det miljørigtige kølemiddel R32. Varmepumpen kan ligeledes bruges i sommerhuset grundet sin "Sommerhus funktion" (+10 °C). Varmepumpen udemærker sig ved at kunne varme ned til -15 °C i omgivelsestemperatur samt køle ned til -10 °C og med sin "Powerful" opnår varmepumpen sit niveau hurtigt. Varmepumpen har mulig for WiFi (Tilbehør).

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:

- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Nominel varmekapacitet:

- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner).

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Bredde	780 mm
Dybde	230 mm
Højde	280 mm
Vægt	8,5 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Energi-klasse	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Pris
61010050	RAK-25RPE	2,5 kW	3,4 kW	A+++/A++	4,90	20-41 dB(A)	333-570 m^3/h	3.875,00
61010052	RAK-35RPE	3,5 kW	4,2 kW	A++/A++	4,90	25-44 dB(A)	353-780 m^3/h	4.370,00
61010056	RAK-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	A++/A++	4,60	25-46 dB(A)	353-820 m^3/h	6.655,00

Hitachi Performance serie E udedel



Den nye Performance varmepumpe udmærker sig med høj energiklasse (A+++) og sit stilerene design. Varmepumpen er ErP godkendt og anvender det miljørigtige kølemiddel R32. Varmepumpen kan ligeledes bruges i sommerhuset grundet sin "Sommerhus funktion" (+10 °C). Dertil udemærker varmepumpen sig, ved at kunne varme ned til -15 °C i omgivelsestemperatur samt køle ned til -10 °C og med sin "Powerful" opnår varmepumpen sit niveau hurtigt. Varmepumpen har mulig for WiFi (Tilbehør).

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme.

Materialeklasse: 880718

Nominel kølekapacitet:
- Ved rumtemperatur 27 °C (19 °C WB) og udetemperatur 35 °C, rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Nominel varmekapacitet:
- Ved rumtemperatur 20 °C og udetemperatur 7 °C (6 °C WB), rørlængde 7,5 meter, højdeforskel 0 meter.

Lydniveau målt ved 1 meters afstand (målt i et lyddødt rum uden refleksioner).

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Rørtilsl.	SCOP	Energi-klasse	Bredde	Dybde	Pris
61010051	RAC-25WPE	2,5 kW	3,4 kW	1/4" x 3/8"	4,90	A+++/A++	750 mm	548 mm	7.035,00
61010053	RAC-35WPE	3,5 kW	4,2 kW	1/4" x 3/8"	4,90	A++/A++	750 mm	288 mm	7.880,00
61010057	RAC-50WPE	5,0 kW	6,0 kW	1/4" x 1/2"	4,60	A++/A++	792 mm	299 mm	11.700,00



Innova Classic II væg

En kraftig varmepumpe, der giver et behageligt indeklima året rundt. Ved at sænke energiforbruget, gør du både økonomien og miljøet en tjeneste. Perfekt til villaen!

Materialeklasse: 880741

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima
- Indbygget WiFi
- Vedligeholdelsesvarme + 8 ° C (sommerhusfunktion)
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen
- Fjernbetjening med oplyst display
- Smagfuldt designet indedel med optimeret opvarmning- / køledistribuering
- Opvarmer effektivt ned til -30 °C takket være unik 2-trins kompressor

Tekniske data

Energiklasse	A/A++
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Dybde	212 mm
Højde	294 mm
Vægt	11 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	SCOP	Lydniv.	Bredde	Pris
7130181	Classic II væg	2,7 kW	3,5 kW	4,7	25-41 dB(A)	899 mm	3.220,00
7130183	Classic II væg	3,5 kW	4,2 kW	4,6	25-42 dB(A)	889 mm	3.435,00



Innova Classic II udedel

En kraftig varmepumpe, der giver et behageligt indeklima året rundt. Ved at sænke energiforbruget, gør du både økonomien og miljøet en tjeneste. Perfekt til villaen!

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima
- Opvarmer effektivt ned til -30 °C takket være unik 2-trins kompressor

Materialeklasse: 880741

Tekniske data

Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Anbefalet sikring	13 A
Energiklasse	A++
Bredde	899 mm
Dybde	378 mm
Højde	596 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	SCOP	Pris
7130180	Classic 2.0	2,7 kW	3,5 kW	53 dB(A)	4,7	7.420,00
7130182	Classic 2,0	3,5 kW	4,2 kW	54 dB(A)	4,6	7.850,00

Innova

Innova Platinum væg



Effektivitet i absolut topklasse. En af markedets højeste SCOP på 5,3. Specificeret i varmedrift helt ned til -30°C og kan arbejde i køledrift ned til -20°C. Kølemiddel R32.
Unik trinløs indstilling af blæserhastigheden giver optimalt luftflow for bedste besparelse og komfort
Højeste energiklasse ved opvarmning A+++. Giver maksimal besparelse på varmeudgifterne til huset
Fjernbetjening med Smart Folllow me-funktion
Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme

Materialeklasse: 880741

Tekniske data

Energiklasse	A+++/A+++
Lydniveau	21-45 dB(A)
Luftmængde	270-860 m^3/h
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Bredde	895 mm
Dybde	248 mm
Højde	298 mm
Vægt	13 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Pris
7124140	IMRZ12NI-1	1-4,8 kW	0,75-7,1 kW	6.130,00

Innova

Innova Platinum udedel



Varmepumpen, der kan modstå de barske vintre. Prisbevidst og effektiv rå kraft til villaer og store feriehuse. Udviklet til nordiske vintre med varme ned til -30 ° C.
Højeste energiklasse og en af de højeste SCOP’er på markedet. Med markedets mest miljøvenlige og effektive kølemiddel R32. Klar til at blive styret af din smartphone med integreret WiFi. Nattilstand giver ekstra besparelser. Temperaturføler i fjernbetjeningen.

Materialeklasse: 880741

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme:
A+++/A+++

Max rørlængde 25 m
Max Højdeforskel 10 m

Forfyldt længde 5 m
Efterfyldning 12 g/m

Tekniske data

Kølekapacitet	1-4,8 kW
Varmekapacitet	0,75-7,2 kW
Lydniveau	57 dB(A)
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Anbefalet sikring	13 A
Fyldning	0,87 kg
Bredde	800 mm
Dybde	333 mm
Højde	554 mm
Vægt	36,4 kg

Vare nr.	Betegnelse	Pris
7124141	IMRZ12NO-1	11.345,00



Innova Titanium væg

Varmepumpe**,** der kan modstå de hårde vintre. Overkommelig og effektiv råstyrke til villaer og store sommerhuse.

- ErP godkendt
- “Sommerhusfunktion” +8 °C, energisparefunktion
- Integreret Wifi modul

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl -15 °C ~ +54 °C
Arbejdsområde:
Varme -30 °C ~ +24 °C

- Kølekapaciteter baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
- Varmekapaciteter baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Energi-klasse	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Pris
7124121	Titanium IWZA 09NI	0,7-5,0 kW	0,7-5,5 kW	A+++/A+++	5,1	18-43 dB(A)	450-800 m^3/h	3.220,00
7124124	Titanium IWZA 12NI	0,9-5,0 kW	0,9-7,2 kW	A+++/A+++	5,1	21-46 dB(A)	430-800 m^3/h	3.345,00
7124127	Titanium IWZA 18NI	1,2-7,2 kW	1,2-9,2 kW	A+++/A++	5,1	33-48 dB(A)	600-1200 m^3/h	4.265,00
7124130	Titanium IWZA 24NI	2,0-9,1 kW	2,0-9,5 kW	A+++/A+	5,3	35-50 dB(A)	550-1200 m^3/h	4.355,00

Innova Titanium udedel



Titanium-serien er specialbygget til det nordiske klima med det nye og miljørigtige kølemiddel R32. Innova er den perfekte varmepumpe til dit hjem eller til fritidshuset. Den muliggør over 50% besparelse af energibehovet. Den har alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner til at kunne fungere i mange år.

- ErP godkendt
- "Sommerhusfunktion" +8 °C, energisparefunktion
- Krumtaphusvarmer på kompressoren, en sikkerhedsfunktion til lave udetemperaturer
- Høj varmeeffekt og energieffektivitet selv ved meget lave udetemperaturer

Materialeklasse: 880741

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme:
IWZA09NO - A+++/A+++
IWZA12NO - A+++/A+++

Arbejdsområde:
Køl -15 °C ~ +54 °C
Arbejdsområde:
Varme -30 °C ~ +24 °C

Kølekapaciteter baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapaciteter baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Energiklasse	A+++

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Anbef. sikr.	SCOP	Pris
7124120	Titanium IWZA09NO	0,7-5,0 kW	0,7-5,5 kW	53 dB(A)	1/4" x 3/8"	13 A	5,1	8.490,00
7124123	Titanium IWZA12NO	0,9-5,0 kW	0,9-7,2 kW	54 dB(A)	1/4" x 3/8"	13 A	5,1	9.015,00
7124126	Titanium IWZA18NO	1,2-7,2 kW	1,2-9,2 kW	56 dB(A)	1/4" x 5/8"	13 A	6,2	10.330,00
7124129	Titanium IWZA24NO	2,0-9,0 kW	2,0-9,5 kW	58 dB(A)	1/4" x 5/8"	20 A	5,3	11.405,00



Innova Floor gulv

Innova Floor gulvserie er let at installere da den har et elegant design og passer ind i de fleste miljøer. Fra indedelen strømmer luften ud direkte mod gulvet, hvilket giver en varm fornemmelse på dine fødder. Denne serie kommer med indbygget WiFi, hvilke gør det nemt og bekvemt at styre din varmepumpe.

- Har leave-home (8 °C) funktion, der sørger for at holde huset frostfrit
- Variabel luftstrøm
- Gulvvarmefunktion

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Varme -20 °C ~ +24 °C
Køl +18 °C ~ +43 °C

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme

Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R410A
Bredde	700 mm
Dybde	215 mm
Højde	600 mm
Vægt	15 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Energiklasse	SCOP	Lydniv.	Rørtilsl.	Pris
7124070	Floor ICO 09NI-1	0,4-3,2 kW	0,4-3,7 kW	A++/A+	4,0	24-40 dB(A)	1/4” x 3/8”	3.925,00
7124074	Floor ICO 12NI-1	0,6-4,0 kW	0,6-4,7 kW	A++/A+	4,0	26-42 dB(A)	1/4” x 3/8”	4.510,00
7124078	Floor ICO 18NI-1	1,3-6,6 kW	1,1-6,8 kW	A+/A	3,8	30-46 dB(A)	1/4” x 1/2”	5.150,00



Innova Floor udedel

Innova Floor gulvserien er let at installere, da den har et elegant design og passer ind i de fleste miljøer. Fra indedelen strømmer luften ud direkte mod gulvet hvilket giver en varm fornemmelse på dine fødder.

- ErP godkendt
- Har leave-home (8 °C) funktion, der sørger for at holde huset frostfrit

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Varme -20 °C ~ +24 °C
Køl +18 °C ~ +43 °C

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R410A
SCOP	4,0

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Anbef. sikr.	Energiklasse	Pris
7124076	Floor ICO 12NO-1	0,6-4,0 kW	0,6-4,7 kW	53 dB(A)	1/4” x 3/8”	10 A	A++/A+	6.410,00
7124080	Floor ICO 18NO-1	1,3-6,6 kW	1,1-6,8 kW	56 dB(A)	1/4” x 1/2”	13 A	A+/A	6.990,00

Innova Floor Gulv



Den populære Innova gulvmodel, men med det miljørigtige kølemiddel R32. Innova Floor gulvserie er let at installere og med sit elegant design, så passer denne model ind i de fleste miljøer. Modellerne kommer med indbygget WiFi (EWPE Smart app) og bibeholder de gode funktioner, så som "I-feel" og "8 °C sommerhus funktion".

• Især velegnet til ældre huse, hvor loftshøjden undertiden er lavere eller i hjem, hvor der ikke er mulighed for vægmontering af indedel.
• Gulvmodellen giver også en god placering, hvor der er demonteret en gammel elektrisk radiator.
• Gulvvarmefunktion, hvor varmen kan spredes både opad og nedad. Ved at vælge nedad bliver det næsten som at have gulvvarme.
• Har en vedligeholdelsesopvarmningsfunktion, der kan aktiveres fra 8 ° C.
• Enhederne overholder ErP-direktiverne om energieffektivitet.

Materialeklasse: 880741

Energiklasse er oplyst for henholdsvis køl/varme.

Tekniske data

Energiklasse	A+
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Bredde	700 mm
Dybde	215 mm
Højde	600 mm
Vægt	15,5 kg

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Rørtilsl.	Pris
7124071	Floor IGZC 09NI-1	2,7 kW	2,9 kW	4,0	22-39 dB(A)	250-500 m^3/h	1/4" x 3/8"	3.680,00
7124075	Floor IGZC 12NI-1	3,5 kW	3,8 kW	4,1	25-44 dB(A)	280-600 m^3/h	1/4" x 3/8"	3.895,00
7124079	Floor IGZC 18NI-1	5,2 kW	5,3 kW	4,0	31-47 dB(A)	320-700 m^3/h	1/4" x 1/2"	4.050,00

Innova Floor udedel



Elegant design og let at placere - Innova Floor, men med det miljørigtige kølemiddel R32.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Varme -22 °C ~ +24 °C
Køl -15 °C ~ +43 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Energiklasse	A+

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Anbef. sikr.	SCOP	Pris
7124073	Gulv IGZC09NO-1	2,7 kW	2,9 kW	49 dB(A)	1/4" x 3/8"	10 A	4,0	5.030,00
7124077	Gulv IGZC12NO-1	3,5 kW	3,8 kW	52 dB(A)	1/4" x 3/8"	10 A	4,1	5.520,00
7124081	Gulv IGZC18NO-1	5,2 kW	5,3 kW	57 dB(A)	1/4" x 1/2"	13 A	4,0	7.785,00



Innova U-Match gulv/loft

Innova U-Match gulv/loft for almindelige luftkonditioneringsapplikationer.

- ErP godkendt
- Fire ventilator hastigheder og automatik
- Højeffektive lameller
- Horisontal luftsving
- IR-fjernbetjening med realtimeur
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Kondensvandstilslutning 17 mm

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +48 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Energiklasse	A/A
Kølemiddel	R410A

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Pris
7125014	U-Match ICEU 12NI	0,9-3,9 kW	0,9-4,1 kW	27-35 dB(A)	1/4” x 3/8”	6.315,00
7125016	U-Match ICEU 18NI	1,6-5,8 kW	1,4-6,8 kW	32-44 dB(A)	1/4” x 1/2”	6.500,00



Innova U-Match 4-vejs kassette

U-Match 4-vejs kassette.

- ErP godkendt
- 4-vejs luftudblæsning
- 4 manuelle og automatiske lufthastighed
- Specielle højeffektive lameller
- Horisontal luftvifte
- IR-fjernbetjening med realtime-ur
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Indbygget kondensvandpumpe (max 1 meter fra kassettens underkant)
- Kondensvandstilslutning Ø 32 mm udvendig

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +48 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Leveres inklusiv frontpanel som følger:
ICKU12-18NI panel, vare nr: 7128060 (60x60 mm)
ICKU24-42NI panel, vare nr: 7128062 (84x84 mm)

Tekniske data

Energiklasse	A/A
Kølemiddel	R410A

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Pris
7125000	ICKU12NI2	0,9-3,9 kW	36-46 dB(A)	1/4” x 3/8”	6.040,00
7125004	ICKU24NI1	2,4-8,5 kW	38-47 dB(A)	3/8” x 5/8”	7.940,00
7125006	ICKU30NI1	2,6-9,2 kW	40-49 dB(A)	3/8” x 5/8”	8.800,00
7125008	ICKU36NI1	3,2-11,5 kW	43-51 dB(A)	3/8” x 5/8”	8.950,00

Innova U-Match udedel

Udedel for U-Match 4-vejs kassette, kanal og gulv/loft modellerne. Energiklasse A/A



- ErP godkendt
- Kompakt
- Pulverlakeret
- Ventilatorstyring
- Elektronisk ekspansionsventil

Materialeklasse: 880741


Arbejdsområde:
Køl:
Omgivelsestemperatur: -15 °C til +48 °C
Varme:
Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C.
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Energiklasse	A/A
Kølemiddel	R410A

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Fyldning	Pris
7125052	U-Match ISO 12ANO	0,9-3,9 kW	0,9-4,1 kW	53 dB(A)	1/4” x 3/8”	1,20 kg	8.585,00
7125054	U-Match ISO 18ANO	1,6-5,8 kW	1,4-6,8 kW	56 dB(A)	1/4” x 1/2”	1,40 kg	11.865,00
7125058	U-Match ISO 30ANO	2,6-9,2 kW	2,4-9,9 kW	58 dB(A)	3/8” x 5/8”	2,40 kg	15.665,00
7125060	U-Match ISO 36FNO	3,2-11,5 kW	2,9-14,5 kW	61 dB(A)	3/8” x 5/8”	3,80 kg	24.370,00



Innova RAC Multi loft/gulv

Ideel til ejendomme med en kompliceret grundplan. Kontor, receptioner og villaer med mange værelser eller flere etager. Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum, men interiøret fungerer samtidigt i samme tilstand (Varme eller køl).

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8°C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Oplyst fjernbetjening.
- Høj varme-effekt og energieffektivitet selv ved lave udetemperaturer - ned til -22 C.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +43 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Lydniveau	26-38 dB(A)
Kølemiddel	R32
Spænding	230 V
Dybde	235 mm
Højde	665 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Rørtilsl.	Bredde	Vægt	Pris
7125170	IGZFCM09NI-1	2,6 kW	2,7 kW	1/4” x 3/8”	870 mm	25 kg	4.020,00
7125172	IGZFCM12NI-1	3,5 kW	4,0 kW	1/4” x 1/2”	870 mm	25 kg	4.170,00
7125174	ICZFCM18NI-1	4,5 kW	5,0 kW	1/4” x 1/2”	870	25,5 kg	4.295,00

Innova RAC Multi 4-vejs kassette



Ideel til ejendomme med en kompliceret grundplan. Kontor, receptioner og villaer med mange værelser eller flere etager. Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum, men interiøret fungerer samtidigt i samme tilstand (Varme eller køl).

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8°C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Oplyst fjernbetjening.
- Høj varme-effekt og energieffektivitet selv ved lave udetemperaturer - ned til -22 C.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +43 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Kølemiddel	R32
Spænding	230 V
Højde	240 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Luftmgd	Lydniv.	Rørtilsl.	Bredde & højde mm	Pris
7125160	Multi RAC IGZCAM 12N1-1	3,50 kW	450-650 m^3/h	34-44 dB(A)	1/4” x 3/8”	596 x 596	5.795,00
7125162	Multi RAC IGZCAM 18NI-1	4,50 kW	450-710 m^3/h	35-47 dB(A)	1/4” x 1/2”	596 x 596	6.070,00
7125164	Multi RAC IGZCAM 24NI-1	7.10 kW	880-1280 m^3/h	36-47 dB(A)	3/8” x 5/8”	840 x 840	8.950,00



Innova RAC Multi gulv

Ideel til ejendomme med en kompliceret grundplan. Kontor, receptioner og villaer med mange værelser eller flere etager. Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum, men interiøret fungerer samtidigt i samme tilstand (Varme eller køl). Den trådløse IR-fjernbetjening er med realtimeur og ligesom andre Innova varmepumper, så har denne også den gode I-feel funktion (Fjernbetjeningen føler på temperaturen omkring denne og tilpasser sig dertil).

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8°C.
- ECO-energi sparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Oplyst fjernbetjening.
- Høj varme-effekt og energieffektivitet selv ved lave udetemperaturer - ned til -22 C.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +43 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Bredde	700 mm
Dybde	215 mm
Højde	600 mm
Vægt	15,5 kg
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Pris
7125140	IGZCOM09NI-1	2.7 - 2.7 kW	2.8 - 2.8 kW	23-40 dB(A)	1/4” x 3/8”	3.620,00
7125142	IGZCOM12NI-1	3,5 kW	3,75 kW	25-42 dB(A)	1/4” x 3/8”	3.805,00
7125144	IGZCOM18NI-1	5,2 kW	5,33 kW	31-47 dB(A)	1/4” x 1/2”	3.955,00

Innova RAC Multi udedel



Den nye RAC Multi serie erstatter Free Match serien og går dermed fra R410A til R32, hvilket betyder 68% lavere GWP! RAC Multi serien har én udedel til fire forskellige indendørs modeller (Gulv/loft, væg og 4-vejs kassette) og der kan samtidig sættes flere indedele på én udedel. Varmepumpen er ErP godkendt, kompakt, pulverlarkeret og samtidig har den ventilatorstyring samt elektronisk ekspansionsventil.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl: Omgivelsestemperatur -15 °C til +43 °C
Varme: Omgivelsestemperatur -15 °C til +24 °C

Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Rørtilslutning	1/4” x 3/8”
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
SCOP	4,0
Energiklasse	A++/A+

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Kølekap.	Max indedele	Lydniv.	Anbef. sikr.	Pris
7125130	Multi RAC IGZM 218NO-1	2,6-5,8 kW	2,14-5,8 kW	2	55 dB(A)	13 A	9.075,00
7125132	Multi RAC IGZM 324NO-1	3,6-8,8 kW	2,3-8,5 kW	2-3	58 dB(A)	16 A	13.335,00
7125134	Multi RAC IGZM 428NO-1	3,6-10,2 kW	2,3-10,2 kW	2-4	58 dB(A)	16 A	13.885,00





Innova DUPLEX væg

To indedele for optimal effektfordeling! For dig, der ønsker en mere jævn temperatur i huset.
Ideel til huse med flere etager!

- Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum, men interiøret fungerer samtidigt i samme tilstand (HEAT eller COOL).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8°C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen.
- Oplyst fjernbetjening.
- Høj varme-effekt og energieffektivitet selv ved lav udetemperaturer.

Materialeklasse: 880741

Arbejdsområde:
Køl -15 °C ~ +43 °C
Arbejdsområde:
Varme -22 °C ~ +24 °C

Kølekapaciteter baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapaciteter baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Energiklasse	A++/A+
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Rørtilslutning	1/4” x 3/8”

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	SCOP	Lydniv.	Luftmgd	Pris
7124082	Duplex	2,7 kW	2,8 kW	4,0	24-41 dB(A)	290-560 m^3/h	2.300,00

Innova DUPLEX udedel



Hvorfor skal jeg vælge Innova Duplex med to indedele?
Det mest oplagte argument for flere indedele er at få en bedre fordeling af effekten i huset, uanset om du i øjeblikket bruger den til energieffektiv varme eller til køling.
Med to indedele kan ventilatoren arbejde mere roligt, hvilket bidrager til lavere støjniveau og bedre komfort.
Mange mennesker, der investerer i en luft / luft varmepumpe, vil snart opdage fordelene ved også at kunne få behageligt afkøling af klimaanlæg. Et almindeligt dilemma er, at behovet for VARME og KØL er størst to helt forskellige steder i huset. Med to indedele kan du optimere placeringen af den ene til varme og den anden til køl.

Arbejdsområde:
Køl -15 °C ~ +43 °C
Arbejdsområde:
Varme -22 °C ~ +24 °C
Kølekapacitet baseret på indetemperatur +27 °C, udetemperatur +35 °C
Varmekapacitet baseret på indetemperatur +20 °C, udetemperatur +7 °C

Tekniske data

Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
SCOP	4,0
Energiklasse	A+/A++

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Anbef. sikr.	Pris
7124083	Duplex	2,7 kW	2,8 kW	50 dB(A)	1/4” x 3/8”	10 A	4.690,00



Hitachi Yutaki S Combi

Yutaki S Combi luft-vand varmepumpe er en Alt-i-en løsning, hvor vandrørene fra både rumvarme og brugsvandet tilsluttes indedelen. Ny kontroller som er ekstrem brugervenlig og med smarte funktioner, blandt andet styring af ekstern kedel og solvarme. 200 L tanke har plads til indbygning af ekstra vandkreds, så der kan køres med 2 forskellige fremløbstemperaturer, så kan man have både radiator- og gulvvarmekreds på samme system.

- ErP godkendt
- Stort udvalg af modeller - Fra 1,85 kW til 17,80 kW til opvarmning og fra 3,80 kW til 13,70 kW til køling.
- Pladsbesparende og ultrastille - Kan installeres i eksempelvis køkken eller bryggers grundet den kompakte størrelse.
- Vælg størrelse - 2 tankstørrelser
- Nem installation og vedligeholdelse
- Rustfri stål tank med indbygget varmelegeme

Materialeklasse: 880718

Energiklasse er oplyst for henholdsvis fremløb ved 35 °C/55 °C
Højden er opgivet som standard højde samt standard højde plus studser

Effekt angives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7 °C (6 °C VB)
Skal kombineres med Udedel Yutaki RAS-*WH(V)NPE

Tekniske data

Energiklasse	A++/A++
Kølemiddel	R410A
Bredde	600 mm
Dybde	733 mm
Højde	1750-1816 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Lydniv.	Rørtilsl.	Fyld.	Vægt	Tankstr.	Pris
61050135	RWD-4.0NWE200S	4,3-15,2 kW	64 dB(A)	3/8" x 5/8"	3.3 kg	124 kg	200 l	69.750,00
61050137	RWD-4.0NWE260S	4,3-15,2 kW	61 dB(A)	3/8" x 1/2"	3.3 kg	139 kg	260 l	70.235,00
61050140	RWD-5.0NWE200S	4,8-16,7 kW	67 dB(A)	3/8" x 5/8"	3.4 kg	126 kg	200 l	71.455,00
61050142	RWD-5.0NWE260S	4,8-16,7 kW	65 dB(A)	3/8" x 5/8"	3.4 kg	141 kg	260 l	71.985,00
61050145	RWD-6.0NWE200S	5,5-17,8 kW	73 dB(A)	3/8" x 1"	5.0 kg	126 kg	200 l	72.395,00
61050147	RWD-6.0NWE260S	5,5-17,8 kW	73 dB(A)	3/8" x 1"	5.0 kg	141 kg	260 l	72.880,00

Hitachi Yutaki S Combi



Yutaki S Combi luft-vand varmepumpe er en Alt-i-en løsning, hvor vandrørene fra både rumvarme og brugsvandet tilsluttes indedelen. Ny kontroller som er ekstrem brugervenlig og med smarte funktioner, blandt andet styring af ekstern kedel og solvarme. 200 L tanke har plads til indbygning af ekstra vandkreds, så der kan køres med 2 forskellige fremløbstemperaturer, så kan man have både radiator- og gulvvarmekreds på samme system.

- ErP godkendt
- Stort udvalg af modeller - Fra 1,85 kW til 17,80 kW til opvarmning og fra 3,80 kW til 13,70 kW til køling.
- Pladsbesparende og ultrastille - Kan installeres i eksempelvis køkken eller bryggers grundet den kompakte størrelse.
- Vælg størrelse - 2 tankstørrelser
- Nem installation og vedligeholdelse
- Rustfri stål tank med indbygget varmelegeme

Materialeklasse: 880718

Energiklasse er oplyst for henholdsvis fremløb ved 35 °C/55 °C
Højden er opgivet som standard højde samt standard højde plus studser

Effekt angives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7 °C (6 °C VB)

Tekniske data

Energiklasse	A+++/A++
Kølemiddel	R32
Lydniveau	37 dB(A)
Spænding	230 V
Bredde	600 mm
Dybde	733 mm
Højde	1750-1816 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Vægt	Tankstørrelse	Pris
61050310	RWD-2.0NRWE200S	4,3 kW	121 kg	200 l	62.705,00
61050312	RWD-2.0NRWE260S	4,3 kW	131 kg	260 l	67.215,00
61050314	RWD-2.5NRWE200S	6,0 kW	122 kg	200 l	65.180,00
61050316	RWD-2.5NRWE260S	6,0 kW	132 kg	260 l	68.155,00
61050315	RWD-3.0NRWE200S	8,0 kW	122 kg	200 l	69.690,00
61050317	RWD-3.0NRWE260S	8,0 kW	132 kg	260 l	70.220,00



Hitachi Yutaki S

Yutaki S RWM, til installation indendørs. Den tilsluttes udedelen via kølerør, og forsyner varmesystemet, som kan bestå af radiatorer, gulvarme og fancoils. Ny kontroller, som er ekstrem brugervenlig og med smarte funktioner, blandt andet styring af ekstern kedel og forbrug efter eltariffer.

- ErP godkendt
- Stort udvalg af output fra 1,85 kW til 32,00 kW til opvarmning og fra 3,80 kW til 20,60 kW til afkøling.
- Kompakte dimensioner
- Højeste COP på markedet sammenlignet med konkurrerende systemer
- Op til A+++ maksimal energieffektivitet
- Bredt driftområde under ekstreme udendørs forhold fra -25 °C til +46 °C
- Reduceret forbrug

Materialeklasse: 880718

Effekt angives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7 °C (6 °C VB)
Skal kombineres med Udedel Yutaki RAS-*WH(V)NPE

Tekniske data

Kølemiddel	R410A
Dybde	360 mm
Højde	890 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Lydniv.	Fyld.	Rørtilsl.	Energikl.	Bredde	Vægt	Pris
61050261	RWM-4.0NE	4,3-15,2 kW	39 dB(A)	3.3 kg	3/8” x 5/8”	A++/A++	520 mm	46 kg	36.685,00
61050263	RWM-5.0NE	4,8-16,7 kW	39 dB(A)	3.4 kg	3/8” x 5/8”	A++/A++	520 mm	48 kg	37.710,00
61050265	RWM-6.0NE	5,5-17,8 kW	39 dB(A)	3.4 kg	3/8” x 5/8”	A++/A++	520 mm	48 kg	38.235,00
61050267	RWM-8.0NE	9,0-25,5 kW	47 dB(A)	5.0 kg	3/8” x 1”	A++/A+	670 mm	60 kg	45.310,00
61050269	RWM-10.0NE	10,0-32,0 kW	47 dB(A)	3.4 kg	3/8” x 1”	A+/A+	670 mm	62 kg	47.175,00



Hitachi Yutaki S udedel

Yutaki S luft-vand varmepumpe til kombination med Yutaki S eller S-Combi indedel.

- ErP godkendt
- Stort udvalg af output fra 1,85 kW til 32,00 kW til opvarmning og fra 3,80 kW til 20,60 kW til afkøling.
- Kompakte dimensioner
- Højeste COP på markedet sammenlignet med konkurrerende systemer
- Op til A+++ maksimal energieffektivitet
- Bredt driftområde under ekstreme udendørs forhold fra -25 °C til +46 °C
- Reduceret forbrug

Materialeklasse: 880718

Anlæg på 400 V kan arbejde ned til -25 °C udendørstemperatur
Anlæg på 230 V kan arbejde ned til -15 °C udendørstemperatur
Effekt opgives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7°C(6 °C VB)

Tekniske data

Kølemiddel	R410A
Bredde	950 mm
Dybde	370 mm
Højde	1380 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Luftmgd.	Rørtilsl.	Fyldn.	Vægt	Pris
61050222	RAS-4WHNPE	4,3-15,2 kW	4800 m^3/h	3/8” x 5/8”	3,30 kg	103 kg	49.990,00
61050224	RAS-5WHNPE	4,8-16,7 kW	5400 m^3/h	3/8” x 5/8”	3,40 kg	103 kg	52.225,00
61050226	RAS-6WHNPE	5,5-17,8 kW	6000 m^3/h	3/8” x 5/8”	3,40 kg	103 kg	55.230,00
61050228	RAS-8WHNPE	9,0-25,5 kW	7620 m^3/h	3/8” x 1”	5,00 kg	137 kg	66.190,00
61050230	RAS-10WHNPE	10-32 kW	8040 m^3/h	1/2” x 1”	5,30 kg	139 kg	67.470,00

Hitachi Yutaki S



Yutaki S RWM luft-vand varmepumpe er en indendørs løsning, som med sin høje energiklasse (A++(+)) og sit nordiske design, passer perfekt til det nordiske vejr. Med sin brugervenlige kontroller, vil man nemt kunne fortage opsætningen og tilpasse temperaturen efter dit ønske. Dertil kan Yutaki luft-vand varmepumpen skræddersyes til kunden behov, grundet dens brede kapacitetsområde, helt ned til 1,85 kW og helt optil 32 kW samt dens mange forskellige optioner, som f.eks. to forskellige fremløbstemperature, tilslutning til solfanger, køling, poolvarme etc.
Varmepumpen er ErP godkendt og lever op til de høje standarder i Eurovent og Keymark for bare at nævne et par stykker.

Materialeklasse: 880718

Kapaciteten angives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7 °C (6 °C VB).
Energiklasse er oplyst for henholdsvis fremløb ved 35 °C/55 °C.
Højden er opgivet som standard højde samt standard højde plus studser.

Tekniske data

Lydniveau	37 dB(A)
Energiklasse	A+++/A++
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Bredde	450 mm
Dybde	275 mm
Højde	712-782 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Rørtilsl.	Vægt	Pris
61050332	RWM-2.0NRE	4,3 kW	1/2” x 1/4”	35 kg	33.055,00
61050334	RWM-2.5NRE	6,0 kW	1/4” x 1/2”	36 kg	33.610,00
61050335	RWM-3.0NRE	8,0 kW	1/4” x 5/8”	37 kg	34.035,00

Hitachi Yutaki S udedel



Yutaki S luft-vand varmepumpe til kombination med Yutaki S eller S-Combi indedel.

- ErP godkendt
- Stort udvalg af output fra 1,85 kW til 32,00 kW til opvarmning og fra 3,80 kW til 20,60 kW til afkøling.
- Driftsområde fra +25 °C - +46 °C

Materialeklasse: 880718

Anlæg på 400 V kan arbejde ned til -25 °C udendørstemperatur
Anlæg på 230 V kan arbejde ned til -20 °C udendørstemperatur

Effekt opgives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7°C(6 °C VB)

Tekniske data

Bredde	799 mm
Dybde	300 mm
Højde	629 mm
Spænding	230 V
Vægt	45 kg

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Rørtilsl.	Fyldning	Pris
61050348	RAS-2WHVRP	4,3 kW	1/4” x 1/2”	1,2 kg	23.390,00
61050350	RAS-2.5WHVRP	6,0 kW	1/4” x 1/2”	1,2 kg	27.560,00
61050351	RAS-3WHVRP	8,0 kW	1/4” x 5/8”	1,3 kg	28.940,00



Hitachi Yutaki M

Kompakt varmepumpe til køling, opvarmning og brugsvand uden yderligere kølemiddelforbindelser. Den leveres uden controller.

- ErP godkendt
- Hitachi monoblock-systemet kan installeres i enhver lokation - især i hjem med begrænset installationsplads.
- Kort installationstid, da Monoblok systemet sikrer, at alle funktioner opnås med en enkelt udedel
- Ved hjælp af kølekittet, så er der maksimal komfort året rundt
- Kan styres med ekstern 4-20 mA signal eller via vandtemperatur med intern styring
- Kan arbejde ned til -25 °C i omgivelsestemperatur

Materialeklasse: 880718

Energiklasse er oplyst for henholdsvis fremløb ved 35 °C/55 °C
Effekt angives ifølge EN-14511, vand/eller ud 30/35 °C, udetemperatur +7 °C(6 °CVB)

Tekniske data

Kølemiddel	R410A
Rørtilslutning	1 1/4”
Bredde	1252 mm
Dybde	370 mm
Højde	1380 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Lydniv.	Energikl.	Fyld.	Vægt	Pris
61050294	RASM-4NE	11,0 kW	63 dB(A)	A+++/A++	2,80 kg	130 kg	71.885,00
61050296	RASM-5NE	14,0 kW	64 dB(A)	A++/A++	3,10 kg	135 kg	74.220,00
61050298	RASM-6NE	16,0 kW	65 dB(A)	A++/A++	3,10 kg	139 kg	75.640,00

Hitachi Yutaki M



Yutaki M luft-vand varmepumpe er en udendørs løsning, som med sin høje energiklasse (A++(+)) og sit nordiske design, passer perfekt til det nordiske vejr. Med sin brugervenlige kontroller (leveres uden kontroller), vil man nemt kunne fortage opsætningen og tilpasse temperaturen efter dit ønske. Dertil kan Yutaki luft-vand varmepumpen skræddersyes til kunden behov, grundet dens brede kapacitetsområde, helt ned til 1,85 kW og helt optil 32 kW samt dens mange forskellige optioner, som f.eks. to forskellige fremløbstemperatur, tilslutning til solfanger, køling, poolvarme etc.
Varmepumpen er ErP godkendt og lever op til de høje standarder i Eurovent og Keymark for bare at nævne et par stykker.

Kapaciteten angives i forhold til EN-14511, vand ind/ud 30/35 °C, udeluft +7 °C (6 °C VB).
Energiklasse er oplyst for henholdsvis fremløb ved 35 °C/55 °C.
Bredden er opgivet som standard bredde samt standard bredde plus studser.

Tekniske data

Energiklasse	A+++/A++
Spænding	230 V
Kølemiddel	R32
Rørtilslutning	1”
Bredde	1248-1278 mm
Dybde	300 mm
Højde	704 mm

Vare nr.	Betegnelse	Varmekap.	Energiklasse	Vægt	Fyldning	Pris
61050361	RASM-2VRE	4,3 kW	A+++/A++	76 kg	1,2 kg	45.665,00
61050363	RASM-3VRE	8,0 kW	A+++/A++	78 kg	1,3 kg	57.350,00



Affugter INNOVA IGDH-10P

Affugter hurtigt og energieffektivt. I forbindelse med vask, bad og brusebad dannes der fugt i vores hjem og fordi nutidens huse er godt isoleret, er fugt i højsædet. Som resultat dannes kondens på tapet, stof, tæpper og andre overflader, hvilket ofte gør, at indemiljøet lugter dårligt. For meget fugt kan også forårsage fugtskader og mugdannelse. Innova's affugtere er af meget høj kvalitet, og får topresultater i uafhængige tests. Affugteren er udemærket til tørring af vasketøjet alene på en hurtig og energieffektiv måde.

Materialeklasse: 881461

Tekniske data

IP klasse	10
Spænding	230 V
Kølemiddel	R134A
Højde	400 mm
Bredde	310 mm
Dybde	243 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kap.	Tankvol.	Eff.forbr.	Lydniv.	Vægt	Pris
7160980	Affugter IGDH-10P-1	10 l/d	1,8 l	230-260 W	39 dB(A)	11,5 kg	2.080,00



Affugter INNOVA IGDH-16AJ

Affugter Innova IDGH-16AJ-1 med indbygget kondensvandstank. kan også tilsluttes med afløbsslange for dræning til afløb. Små, flexsible og effektive. Perfekt til vaskeriet, hvor tøjet tørrer hurtigere.

Kapacitet angivet ved 30 ° C / 27,1 ° C

Materialeklasse: 881461

Tekniske data

IP klasse	X0
Spænding	230 V
Kølemiddel	R134A
Højde	496 mm
Bredde	353 mm
Dybde	225 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kapacitet	Tankvol,	Eff.forbr.	Lydniv.	Vægt	Pris
7160982	Affugter IGDH-16AJ-1	16 l/d	3,5 l	280-390 W	43-45 dB(A)	12 kg	3.425,00



Affugter INNOVA IGDH-24S

Affugter INNOVA IGDH-24S-1. Med indbygget kondensvandstank den kan også tilsluttes afløbsslangen for dræning til afløb. Kraftfuld og klassisk, som holder kælderen tør.

Kapacitet angivet ved 30 ° C / 27,1 ° C

Materialeklasse: 881461

Tekniske data

IP klasse	24
Spænding	230 V
Kølemiddel	R134A
Højde	523 mm
Bredde	343 mm
Dybde	270 mm

Vare nr.	Betegnelse	Kapacitet	Tankvol.	Eff.forbr.	Lydniv.	Vægt	Pris
7160984	Affugter IGDH-24S-1	24 l/d	5,7 l	390-500 W	43-47 dB(A)	22 kg	3.190,00

Air Patrol - fjernstyring af varmepumper

AirPatrol er en innovativ styreenhed til din varmepumpe, som kan betjenes via en eller flere mobiltelefoner. Den er kompatibel med varmepumper fra alle større producenter samt med alle mobiltelefoner. Fjernstyrer pumpe, justerer temperatur, ændrer ventilatorhastighed og styrer "sommerhus-funktion".



- Mobilt netværk 2G/3G
- SIM-kort ikke inkluderet

Materialeklasse: 880747

Tekniske data

Bredde	76 mm
Længde	76 mm
Højde	18 mm
Vægt	70 g

Vare nr.	Betegnelse	Pris
7160888	GSM modul for Hitachi/Innova	3.515,00

Hitachi fjernbetjening trådløs for RAC

Fjernbetjening til Hitachi single- og multisplit anlæg.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61113003	Trådløs fjernbetjening RAR-5E2	Single- & Multisplitanlæg	2.020,00
61010606	Trådløs fjernbetjening vægmodel RAR-6N1	Single- & Multisplitanlæg	1.125,00
61010608	Trådløs fjernbetjening for kassetter	Single- & Multisplitanlæg	1.105,00

61113003 ikke afbille-det



61010606



61010608

Hitachi fjernbetjening trådløs PC-AWR

Infrarød fjernbetjening for System Free indedele.



Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61080024	Trådløs fjernbetjening PC-AWR	System Free	1.575,00

Hitachi fjernbetjening trådløs for Primary

Trådløs fjernbetjening til Hitachi Primairy serie.



Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61080023	Trådløs fjernbetjening for Primary	Primary	155,00



Hitachi fjernbetjening fortrådet for Primary

Anvendes til Hitachi Primairy serie. Primary serien består af eks. RCI, RPIH, RPFC modellerne.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
61080026	Fortrådet fjernbetjening	Primary serien	HCWA21NEWH	1.440,00



Hitachi fjernbetjening trådløs for RAK

I/R fjernbetjening til RAK-RPE.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61111126	Trådløs fjernbetjening for RAK	RAK-RPE	1.756,00



61113008



61113009



61010604

Hitachi fjernbetjening fortrådet for RAK

Fortrådet fjernbetjening til Hitachi Single- og Multisplitanlæg.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61113008	Fortrådet fjernbetjening RAR 5G1	Single- & Multisplitanlæg RAK	760,00
61113009	Fortrådet fjernbetjening RAR-5G2	RPD	730,00
61010604	Fortrådet fjernbetjening SPX-WKT3	Single- & Multisplitanlæg	1.810,00





Hitachi fjernbetjening fortrådet PC-ARFH1E

Fortrådet fjernbetjening til Hitachi A2W varmepumpe serie Yutaki. Har stort display med tekst baseret menustruktur og dansk sprogpakke. Forbindes på terminal A+B med 2-leder 0,75 mm^2 skærmet kabel.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	Lev.varenr.	Pris
61050161	PC-ARFH1E	7E543012	1.440,00



Hitachi fjernbetjening fortrådet PC-ARFPE

Fortrådet fjernbetjening til Hitachi System Free indedele. Har stort display med tekst baseret menustruktur. Forbindes på terminal A + B med 2-leder 0,75 mm^2 skærmet kabel.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	Max indedele	Lev.varenr.	Pris
61080225	Fortrådet fjernbetjening PC-ARFP1E	16	70510003	1.865,00

Hitachi fjernbetjening fortrådet PC-ARH
Simpel fortrådet fjernbetjening.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	Max indedele	Lev.varenr.	Pris
61080025	Fjernbetjening fortrådet PC-ARH	16	60291486	1.325,00

Hitachi holder til trådløs fjernbetjening
Praktisk holder i plast til den trådløse fjernbetjening. Til montering på væg.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	Lev.varenr.	Pris
61010609	Holder til Hitachi fjernbetjening	HWRaK18PPB902	385,00

Hitachi IR-modtager
IR modtagere til Hitachi til trådløse fjernbetjeninger.

Materialeklasse: 880718



61080043

Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
61080043	I/R modtager PC-ALH3	RCI-FSN4 montering i panel	60291767	3.340,00
61080045	I/R modtager PC ALHC1	RCIM-FSN4(E) montering i panel	60292003	2.245,00
61080046	I/R modtager PC-ALHZ1	RCI-FSN4, RPI-FSN(3/5)(P)E & RPK-FSN(H)4M montering på væg	60292245	2.360,00

Hitachi multi-kit for kølemiddelfordeler
Kølemiddelfordeler fra Hitachi, hvilket gør installationen nemmere.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	Rørtilslutning	Lev.varenr.	Pris
61080082	Multi kit E52XN3	5/8-1/2-3/8”	70525000	1.085,00
61080084	Multi kit E102XN3	3/4-5/8-3/8”	70525101	1.505,00
61080086	Multi kit E162XN3	7/8-3/4-3/8”	70525102	2.015,00
61080088	Multi kit E202XN3	1-7/8-1/2”	70525003	2.315,00
61080090	Multi kit E242XN3	1-1/8-7/8-1/2”	70525004	2.680,00



Hitachi DX Kit serie 2

Hitachi direkte ekspansionskit (DX-kit) gør det muligt at tilslutte en Hitachi kondensing- unit til en tredje parts dx-flade i for eksempel et ventilationsanlæg.

• Kan regulere via temperatur i kombination med Utopia ES, IVX, DX og Set Free anlæg
• Kan regulere via temperatur, 0-10 V, 0-5 V eller 4-20 mA signal i kombination med Utopia DX anlæg
OBS! Ved DX-kit til **VARME** anvendelse, **SKAL** den kombineres med udedel: Utopia IVX Premium X

Materialeklasse: 880718

Kit består af en ekspansionsventilboks og en kontrolboks.

• Kan kun tilsluttes luft-luft løsninger

• Mulighed for digitale ind-/udgange

• Eksklusiv fjernbetjening, PC-ARFPE

Mål kontrolboks:

H=291mm, B=341mm, D=127mm

Mål ekspansionsventilboks:

H=431mm, B=199mm, D=103mm

Vare nr.	Betegnelse	Kølekap.	Varmekap.	Volumen	Rørtilsl.	Info	Pris
61080136	DX-KIT EXV-2.0E2	5,00 kW	5,60 kW	0,6-1,2 l	1/4" x 3/8"	Op til 1.64 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	12.315,00
61080138	DX-KIT EXV-2.5E2	6,00 kW	7,00 kW	0,9-1,4 l	3/8" x 1/2"	Op til 1.8 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	13.415,00
61080140	DX-KIT EXV-3.0E2	7,10 kW	8,00 kW	1,0-1,6 l	3/8" x 5/8"	Op til 2.9 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	13.460,00
61080142	DX-KIT EXV-4.0E2	10,0 kW	11,2 kW	1,5-2,4 l	3/8" x 5/8"	Op til 4.6 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	13.595,00
61080144	DX-KIT EXV-5.0E2	12,5 kW	14,0 kW	1,9-2,4 l	3/8" x 5/8"	Op til 4.6 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	13.680,00
61080146	DX-KIT EXV-6.0E2	14,0 kW	16,0 kW	1,9-2,9 l	3/8" x 5/8"	Op til 5.1 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	13.770,00
61080148	DX-KIT EXV-8.0E2	20,0 kW	22,4 kW	2,9-3,9 l	3/8" x 1 1/8"	Op til 6.9 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	16.770,00
61080150	DX-KIT EXV-10.0E2	25,0 kW	28,0 kW	3,9-4,8 l	3/8" x 1 1/8"	Op til 10.7 l fladevolumen i kombination med Utopia DX anlæg	17.210,00

Hitachi modbus

Modbus modul til System-free indedele og Set-free udedele.

Materialeklasse: 881516



Vare nr.	Betegnelse	Max indedele	Lev.varenr.	Pris
61080231	Modbus gateway HC-A64MB	64	7E513205	21.375,00
61080232	Modbus Gateway HC-A16MB	16	7E513210	6.005,00



Hitachi Wifi SPX-WFG01

WiFI modul for Hitachis luft/luft varmepumper for tilslutning og styring via Hi-Kumo app.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
61010607	Wi-Fi modul SPX-WFG01	Hitachi varmepumper generation B, C og D	2.015,00

Hitachi rumføler for PAC

Ekstern føler for Innova PAC.

Materialeklasse: 880718




Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
61080132	Hitachi rumføler THM-R2AE	Hitachi PAC serien	7E299907	340,00

Hitachi bevægelsessensor til RCI-FSN4

Den registrerer menneskelig aktivitet, foretager automatisk besparelse og opnår intelligent energibesparelse.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
61024154	Bevægelsessensor PS-MSK2	Kompatibel med RPI- (0,4-3,0) FSN5E	70590903	1.430,00

Hitachi

Hitachi ON/OFF & Alarm signal til RAK

Kit som kan vise ON/OFF- samt alarm status til RAK modeller. Kræver en ekstern strømforsyning af enten 12V DC elller 24 VDC.

Materialeklasse: 880718



Vare nr.	Betegnelse	For	Max indedele	Lev.varenr.	Pris
61080105	ON/OFF & Alarm signal	Alle RAK modeller	1	SPX-WDC8	850,00



Hitachi kontakt RAC

Ekstern start/stop for RAC

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	Lev.varenr.	Pris
61080109	Kabel SPX-WDC3	60379405	205,00



Hitachi kontakt for ind-/udgangssignal

Den gør det muligt at anvende input og output fra inde- og udedele. Fx ON/OFF, alarm samt afrimning signal mm.

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	Lev.varenr.	Pris
61080107	Kontakt for ind-/udgangssignal D-ICA04	60199642	57,00



Hitachi panel til 4-vejs kassetter

Paneler til Hitachi 4-vejs kassetter

Materialeklasse: 880718

Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
61024152	Panel til 4-vejs kassette RCI-FSN4	Alle RCI 4-vejs kassetter	70532000	4.100,00

Innova fjernbetjening U-Match

Fortrådet fjernbetjening til Innova U-Match, har et enkelt og rent design, der gør den nem at anvende og giver et hurtigt overblik over indstillingen af anlægget.



Materialeklasse: 880741

- Giver mulighed for direkte indstilling af rumtemperatur og funktioner i enheden
- Det store LCD display, samt knapperne gør den nem i betjening

Vare nr.	Betegnelse	For	Lev.varenr.	Pris
7145802	Fjernbetjening fortrådet	U-Match ICCU-ICKU-ICEU	Z4E351A	385,00

Innova fjernbetjening YB1FA

Trådløs fjernbetjening til Innova fancoils & U-Match modeller.



Materialeklasse: 880741

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
7145821	Fjernbetjening YB1FA	IWMCW - ICKCW - ICECW og U-Match modeller ICEU - ICKU	155,00

Innova fjernbetjening fortrådet for PAC serien

Fortrådet fjernbetjening til alle Innova PAC modeller. Fjernbetjeningen har et enkelt og rent design, som gør den nem at anvende og giver et hurtigt overblik over indstillingen af anlægget.



Materialeklasse 880741

Vare nr.	Betegnelse	For	Pris
7125120	IGZWRC1-1	PAC serien	1.075,00

Innova panel til U-Match

Panel til Innova U-match 4-vejs kassetter.



Materialeklasse: 880741

Vare nr.	Betegnelse	Bredde	Længde	Lev.varenr.	Pris
7128060	Panel for ICKU24-42NI	600 mm	600 mm	IPLCKUNI2	920,00
7128062	Panel for ICKU12-18NI	840 mm	840 mm	IPLCKUNI1	1.690,00

Innova WIFI PAC modul

Vare nr.	Betegnelse	Pris
7125125	Wifi modul til PAC 4-vejs kassette og kanal	615,00
7125126	Wifi modul for PAC gulv/loft	615,00



Innova drypbakke for udedel

Drypbakke med nem installation, alt der kræves er en stikkontakt med jord.

- Kondensvand kan føres til nærmeste afløb
- Varmekabelets længde efter afløbsstuds er 3400 mm
- Varmekabel samlede længde er 5000 mm inklusiv den del, der ligger i drypbakken
- 32 mm afløbsstuds
- Strømforbrug 15 W / m ved +3 °C termostatstyret
- Svensk udviklet og produceret i miljøvenlig plast
- Udviklet til det nordiske klima, virker ned til -30 °C

Materialeklasse: 880743

Tekniske data

Leverandør varenr.	7068359

Vare nr.	Betegnelse	Bred	Dyb	Højd.	Pris
7068359	Drypbakke for udedel	780 mm	330 mm	125 mm	1.890,00



Innova Halvtag for udedel

Halvtag til udedel i let og modstandsdygtigt materiale.

Indholder:
- 2 stk hyldeknægte
- 4 stk M8 sætskruer
- 4 stk M8 møtrikker
- 8 stk M8 skiver
- 1 stk halvtag i slagfast ABS Plast

Materialeklasse: 880743

Tekniske data

Leverandør varenr.	7818338

Vare nr.	Betegnelse	Bred	Dyb	Højd.	Pris
7818338	Halvtag for AC-anlæg	1000 mm	500 mm	180 mm	1.385,00



Innova Aggregathus

Beskyt din udedel med et hus i aluminium. Enkelt og elegant design i hvidt (RAL 9003). Overfladen er pulverlakeret, som sikrer høj holdbarhed.

Udvendige mål:
- Bredde 1010 mm
- Dybde 501 mm
- Højde forrest 600 mm
- Højde bagerst 720 mm

Materialeklasse: 880743

Tekniske data

Leverandør varenr.	7133029

Vare nr.	Betegnelse	Bred	Dyb	Højd.	Pris
7133029	Beskyttelseshus i aluminium	1010 mm	501 mm	720 mm	2.530,00

INNOVA

Prisvenlige multi-split enheder med 2-5 indvendige dele

Ideel til ejendomme med en kompliceret grundplan. Kontorer, receptioner og villaer med mange værelser eller flere etager.



Køledrift ned til -15 °C
Varmedrift ned til -22 °C



Ideel til de kolde og varme tider

Vi har en bred vifte af klimaanlæg til dig med kunder, der har brug for at køle af eller holde varmen. Hos Innova har vi prisbevidste alternativer til alle typer kunder, store og små, uanset om der er behov for løsninger til enkelt- eller multisplit, transportable enheder eller fancoils. Tal med os om, hvad der passer bedst til din kunde, så kan årstiderne komme, som de ønsker.

Du kan finde Innova hos Ahlsell, i den nærmeste butik eller ved at bestille på ahlsell.dk. Med hurtige og lette leverancer. Vi har den viden og rækkevidde, du har brug for. Vores job er at gøre dit job lettere.

R32 INNOVA

ahlsell

MK01720201210

ENKELT OG HURTIGT!

Nu har vi gjort det endnu nemmere at handle hos os. I vores webshop får du bedre overblik over produkter og tilbud. Det er lettere at søge i vores sortiment, søgefunktionen er forfinet, og du ser din pris og lagersaldoen med det samme. Du kan handle lige, hvor du er. Webshoppen fungerer lige godt i din smartphone, i tablet, på din PC og i vores app.



AHLSELL DANMARK APS - DIVISION REF



Brøndby:
Abilager 24
2605 Brøndby



Aarhus:
Samuel Morses Vej 3
8200 Aarhus



Kolding:
Platinvej 57
6000 Kolding



Aalborg:
Virkelyst 25
9400 Nørresundby

Salgsafdelingen
Tlf: 43241717
www.ahlsell.dk

Hovednr.
Tlf: 43241700
ahlsellref@ahlsell.dk

Vi forbeholder os ret til at ændre design, priser og specifikationer uden forudgående varsel.
Forbehold for evt. trykfejl. Vi henviser til generelle salgs- og leveringsbetingelser.