

Akku-rørskæremaskine **REMS CENTO 22 V**

Mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig.

REMS

for Professionals

siden
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patent EP 1 782 904
Super hurtig.
Vinkelret. Uden spåner.
Uden udvendig grat. Tør.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Universel til mange typer rør.

REMS Cento 22 V er en kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet og spånfri overskæring af rør, uden udvendig grat. Maskinen kan bruges universelt til overskæring af rør af plast, metal og plastrør med metallisk indlæg. Den stabile, vridningsfrie støbte konstruktion muliggør et retvinklet og hurtigt snit. REMS li-ion 22 V teknologien sætter nye standarder for økonomi og brugervenlighed samt muliggør super hurtig overskæring af f.eks. rustfrie stålrør Ø 54 mm på kun 7 sek. Batteriteknologien og den lave maskinvægt på kun 17,6 kg inklusiv det genopladelige batteri, muliggør enkelt og ukompliceret arbejde overalt. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

1 Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

2 Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med batteri kun 17,6 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit.

3 Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul.

4 Patent EP 1 782 904

Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring.

5 Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejret trapezgevindspindel.

6 Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset.

7 Praktisk bæregreb for nem transport.

8 Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E.

9 Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel.



- 10** Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.
- 11** 4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på løberullerne.
- 12 Drift**
Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 21,6 V, f.eks. rustfrit stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet.
- 13** Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.
- 14** Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.
- 15 Li-Ion 22 V Technology**
Ekstremt robuste Li-Ion Akku 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning.
- 16** Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.
- 17** Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt.
- 18** Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.
- 19** Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.
- 20 REMS Skærehjul**
Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.
- 21 REMS rørafgrater**
Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørsæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½", til elektrisk drift med rørsæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør.
- 22 Markeringsanordning**
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Akku-Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 21,6 V. Omdrejningstal 84 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodpedal. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr. 845002 R220 **kr. 13.960,-**

Tilbehør



REMS REG 10–54 E. Ud-/indvendig rørafgrater.

Art.-nr. 113835 R

kr. 950,-



REMS REG 28–108, Indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skærehjul Art.-nr. 845050 eller 845053).

Art.-nr. 113840 R

kr. 2.270,-



Understel

Art.-nr. 849315 R

kr. 1.500,-



Understel, kørbart

Art.-nr. 849310 R

kr. 2.420,-



REMS Jumbo E

Art.-nr. 120240 R

kr. 2.020,-



REMS Jumbo

Art.-nr. 120200 R

kr. 3.040,-



REMS Herkules 3B, 3-bens rørstel

Art.-nr. 120120 R

kr. 2.280,-



REMS Herkules Y, Specialbeslag til arbejdsbord

Art.-nr. 120130 R

kr. 1.380,-

Tilbehør



Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.-nr. 571581 R22 **kr. 2.470,-**

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-nr. 571583 R22 **kr. 2.990,-**

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-nr. 571585 R220 **kr. 1.270,-**

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-nr. 571587 R220 **kr. 3.550,-**

Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V

Art.-nr. 571578 R220 **kr. 3.820,-**

Håndtag med hårnålesplit til at
betjene drivmaskinen på gulvet.

Art.-nr. 845218 R **kr. 630,-**

REMS skærehjul Cu-INOX

til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne

Art.-nr. 845050 R **kr. 760,-**

REMS skærehjul Cu

specielt til kobber pressfitting-systemer

Art.-nr. 845053 R **kr. 760,-**

REMS skærehjul St

til stålør, støbejernsrør (SML)

Art.-nr. 845052 R **kr. 760,-**

REMS skærehjul V

til plast- og plastør metallisk indlæg fx Alu-pex,
vægtykkelse $s \leq 10$ mm

Art.-nr. 845051 R **kr. 760,-**

REMS skærehjul C-SF

specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer
af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas

Art.-nr. 845055 R **kr. 760,-**

Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør $\varnothing 40–110$ mm,
 $\varnothing 1\frac{1}{2}–4"$, ved betjening af drivmaskinen med glideslids
på gulvet

Art.-nr. 845220 R **kr. 1.040,-**

Løberulle, pakke à 4 stk.,

i hærdet præcisionsstålør

Art.-nr. 845118 R **kr. 1.460,-**

Løberulle INOX, pakke à 4 stk.,

i rustfrit stålør

Art.-nr. 845110 RINOX **kr. 2.070,-**

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden
til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22 V.

Art.-nr. 845530 R **kr. 1.460,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akku-LED-arbejdslampe

Art.-nr. 175210 R220 **kr. 980,-**

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
Fax 56 63 11 78
www.rems.de
DNK@rem.de



www.rems.de



@remstools